

Sobo LFA



Postřikové čištění komponent pro letecký průmysl



Rychle oddělující vodu od čistícího prostředku. Schválený pro letecký průmysl, bezpečný pro materiály, testovaný na korozi, biologicky odbouratelný a šetrný k odlučovačům.

Rychle odstraňuje maziva, kovové pracovní kapaliny a zbytky po broušení z obráběných součástí. Sobo LFA je rychle se štěpící chemikálie, která neemulguje a neohrožuje lakované povrchy, akrylátové materiály, neželezné kovy a měkké tmely.

- Schválený pro letecký průmysl - Boeing BSS74432
- Aplikace pomocí čistícího tunelu, tlakové myčky nebo postřikovacího systému
- Antikorozní
- Biodegradující
- Rychle odlučuje
- Neemulguje
- Bezpečný pro materiály

KDE POUŽÍVAT

Sobo LFA je speciálně navržen pro použití v leteckém průmyslu. Rychle odstraňuje maziva, kapaliny pro obrábění kovů a zbytky po broušení z obráběných součástí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Aplikujte pomocí mycích tunelů, tlakových myček nebo postřikovacích systémů.
- V závislosti na stupni znečištění a požadované úrovni inhibice koroze ředte v rozmezí 5-10 %.

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

- V souladu s Boeing BSS74432: Hodnocení materiálů pro údržbu letadel

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

• Vzhled	bezbarvá tekutina
• Měrná hmotnost	1,03
• pH	cca 10,5
• Viskozita	není viskózní
• BOD/COD 5 dní	72%
• Bod vzplanutí (°C)	>93
• VOC	zanedbatelné

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- snadno biologicky odbouratelné
- zanedbatelné VOC
- bez potenciálu bioakumulace

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Skladujte nejlépe v dodaném stavu v původních neotevřených obalech a mimo přímé sluneční světlo. Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte kontaminaci cizími materiály.

Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby.

Další pokyny pro manipulaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE

Přebytečný produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba nádoby vypláchnout.

TECHNICKÉ SLUŽBY A PODPORA PRODEJE

Společnost Oil Technics Ltd vyrábí ve Skotsku podle norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Distributor pro ČR: Marido Solutions s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, www.cleaning-shop.cz

Informace o produktech na:

info@cleaning-shop.cz

VELIKOSTI BALENÍ

- 5 litrů
- 200 litrů
- 25 litrů
- 1000 litrů



Oil Technics Ltd

Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland UK DD10 0NH | +44 (0) 1561 361515 | info@oiltechnics.com | oiltechnics.com



Part of the OTL Group of Companies



Oil Technics Ltd reserve the right to modify any specification at any time and without prior notice.