

Sobo Power



Univerzální alkalický odmašťovač a čistič i pro karoserie aut (TFR)



Skutečně výkonný přípravek, který rychle odmastí i ty nejzatíženější olejem znečištěné plochy, průmyslové podlahy a strojírenské komponenty.

Všestranný, protože Sobo Power kromě odstraňování těžkých olejů výborně odstraňuje i nečistoty z karoserie dopravních prostředků. Patří mezi velmi oblíbené chemie pro čištění osobních i nákladních automobilů.

Směs biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek určená ke snížení povrchového znečištění od olejových a mastných emulzí. Umožňuje oplachem odstranit nečistoty a oleje z povrchu.

- Odstraňuje oleje, tuky a lapovací kaše
- Šetrný k odlučovačům
- Všestranný
- Biologicky odbouratelný
- TFR

NÁVOD K POUŽITÍ

- Aplikujte pomocí tlakových myček, parních čističů, nebo ručně.
- Lze použít ve studené i horké vodě.
- Doporučený startovací roztok: **4%** (1:25).
- Maximální ředění: **0,5%** (1:200).
- Pro použití jako TFR: použijte ředění **>20%** (1:5).
- Než začnete výrobek omývat, vyčkejte 2-3 minuty. Opláchněte vodou.
- Koncentrovaný výrobek lze použít pro odmašťování silného znečištění olejem.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	Světle zelená kapalina
Měrná hmotnost	1,06
pH	>11,5
Bod vzplanutí (°C)	>93
obsah VOC	Zanedbatelný
BOD ₅ / COD	>50%

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Snadno biologicky odbouratelný
- Zanedbatelný obsah VOC
- Nepatrná ekotoxicitá
- Žádný potenciál bioakumulace

LIKVIDACE

Přebytečný produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba nádoby vypláchnout.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Skladujte nejlépe v původních neotevřených obalech a mimo přímé sluneční světlo. Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte kontaminaci cizími materiály. Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby. Další pokyny pro manipulaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ SLUŽBY A PODPORA PRODEJE

Společnost Oil Technics Ltd vyrábí ve Skotsku podle norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Distributor pro ČR: Marido Solutions s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, www.cleaning-shop.cz
Informace o produktech na: info@cleaning-shop.cz

VELIKOSTI BALENÍ

- 5 litrů
- 20 litrů
- 200 litrů
- 1000 litrů




ŘEDĚNÍ	1 LITR VODY	10 LITRŮ VODY
start 4% prostředku	40 ml	400 ml
maximální ředění 0,5% prostředku	5 ml	50 ml
pro TFR 20% prostředku	200 ml	2 l

SOBO POWER:

PŘED A PO

PŘED



PO



PŘED



PO



Oil Technics Ltd

Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland UK DD10 0NH | +44 (0) 1561 361515 | info@oiltechnics.com | oiltechnics.com



Oil Technics Ltd reserve the right to modify any specification at any time and without prior notice.