

Grease Control Liquid

Biologický přípravek pro údržbu lapačů tuků a kanalizace



Přípravek Grease Control Liquid rozkládá obtížně rozložitelné mastné kyseliny a organické odpady, které se nacházejí v lapačích tuků a kanalizaci.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Bezpečná směs mikroorganismů speciálně vybraných pro jejich schopnost rozkládat mastné kyseliny s krátkým i dlouhým řetězcem, které se vyskytují v lapačích tuků v restauracích a kuchyních.

- Zkapalňuje tuky, oleje a maziva
- Snižuje ucpávání a zápach
- Šetrné k životnímu prostředí

APLIKACE

- Nejlépe je aplikovat do 2 hodin po skončení pracovního dne.
- Nejprve aplikujte 70 ml denně po dobu 3 dnů, poté aplikujte každý týden stejné množství.
- Pro prostory určené k přípravě potravin ošetřujte denně po dobu 7 dnů dávkou 200 ml, poté aplikujte stejné množství týdně.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	tekutina krémové barvy
Molární hmotnost	1,06
pH	8,0 – 8,6
účinný rozsah pH	4,5 – 8,5
účinný rozsah teplot	5° až 45°
množství bakterií	$1,45 \times 10^7$ KTJ/ml

BALENÍ

5 l, 20 l

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původních obalech a vyvarujte se extrémních teplot. Pokyny pro manipulaci a likvidaci naleznete v **bezpečnostním listu**.

Distributor pro ČR

Marido Solutions s.r.o.

Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Czech Republic

TEL: + 420 792 766 569
EMAIL: info@cleaning-shop.cz
WEB: www.cleaning-shop.cz



FM 696382 EMS 696323

Výrobce

Bio Technics Ltd.

Linton Business Park, Gourdon,
Aberdeenshire, Scotland, UK DD10 0NH

TEL: + 4 (0) 1561 361515
EMAIL: info@bio-technics.com
WEB: bio-technics.com