

OT8



Biologický odstraňovač olejů z tvrdých povrchů



Výkonný ekologický čistič a odstraňovač olejů, který odstraňuje skvrny způsobené uhlovodíkovými kapalinami včetně oleje, nafty a kapaliny pro posilovače řízení.

OT8 rychle odstraňuje a tráví olejové znečištění z porézních povrchů, jako jsou dlažební kostky, beton, příjezdové cesty, podlahy garáží a nádvoří.

Díky kombinaci ekologického složení a vysokého čisticího výkonu je OT8 dokonalým univerzálním řešením pro odstraňování olejových skvrn:

OT8 vám přináší profesionální výsledky bez nebezpečí, které představují jiné produkty!

Proč zvolit OT8?

- **Rychle a snadno**
 - Dodává se připravený k použití a funguje během několika minut
- **Biologický účinek**
 - Přirozeně tráví a trvale odstraňuje znečištění olejem.
- **Nehořlavý a málo nebezpečný**
 - Bezpečné pro uživatele a životní prostředí
- **Univerzální**
 - Vhodné pro použití na nejrůznějších površích v interiéru i exteriéru.
- **Důvěryhodný**
 - Používané firmami a spokojenými zákazníky již více než dvacet let
- **Šetrný k životnímu prostředí**
 - Zanedbatelný obsah těkavých organických látek (VOC), biologický a biologicky odbouratelný

OT8

KDE POUŽÍVAT

- OT8 je vhodný na uhlovodíkové kapalné skvrny včetně oleje, nafty a kapaliny pro posilovače řízení.
- Rychle odstraňuje a odbourává nečistoty, znečištění mastnotou a olejem z:
 - zpevněné povrchy, jako jsou dlažební kostky a beton.
 - včetně nádvoří, skladů oleje, podlah garáží, příjezdových cesty a zařízení.
- doba aplikace OT8 pro některé typy olejů, jako jsou hydraulické kapaliny, syntetické oleje, nebo oleje na dřevo může být delší.
- Není vhodný pro použití na asfaltu a asfaltových površích: doporučujeme použít **Road Bio**.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím nádobu protřepejte
- Před aplikací OT8 olejové skvrny navlhčete vodou
- Do skvrny vtírejte měkkým kartáčem, dokud OT8 nezmění barvu z bělavé na hnědou.
- Nechte 20 minut působit a opláchněte vodou.
- Přibližně 1 litr OT8 čistí 1m².

Poznámka: Staré, zvětralé a usazené olejové skvrny se mohou "znovu objevit". Je to způsobeno tím, že bakterie obsažené v přípravku OT8 po aplikaci pokračují v činnosti a vytahují usazený olej na povrch: může být nutná pozdější aplikace.

JAK OT8 FUNGUJE?

Naše biologické produkty na odstraňování olejových skvrn, včetně OT8, obsahují speciálně vybrané bakterie, které rozkládají uhlovodíky, jako je olej a mastnota. Dokud je zdroj potravy - tedy olej - přítomen, bakterie pokračují v práci tak dlouho, dokud není všechen olej odstraněn!

Aby byly biologické čisticí prostředky účinné, vyžadují:

- Zdroj potravy, tj. olej
- Teplé prostředí
- Vlhké prostředí
- Kyslík
- Správné bakterie

Pokud jsou splněny první čtyři podmínky, bakterie vybrané pro použití v našich produktech rozkládají ropné skvrny - od lehkých olejů až po těžkou ropu.

Bakterie použité v našich výrobcích jsou typu Euro 1 (bezpečné pro dlouhodobé laboratorní použití a bezpečné pro dlouhodobou expozici na veřejnosti).

Pro další informace nás kontaktujte.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

• Vzhled	Neprůhledná krémová viskózní kapalina
• Měrná hmotnost	1,070
• pH	~4,0
• Bod vzplanutí (°C)	>93
• obsah VOC	Zanedbatelný
• Množství bakterií	2.0 x 10 ⁷ cfu/ml
• BOD/COD 20 dní	56%

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Zanedbatelný obsah VOC
- Snadno biologicky odbouratelný
- Nepatrná ekotoxicita
- Žádný potenciál bioakumulace

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Skladujte nejlépe v původních neotevřených obalech a mimo přímé sluneční světlo.

Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte kontaminaci cizími materiály.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Další pokyny pro manipulaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE

Přebytečný produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba nádoby vypláchnout.



TECHNICKÉ SLUŽBY A PODPORA PRODEJE

Společnost Oil Technics Ltd vyrábí ve Skotsku podle norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Distributor pro ČR: Marido Solutions s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, www.cleaning-shop.cz
Informace o produktech na: info@cleaning-shop.cz

VELIKOSTI BALENÍ

- 1 litr
- 20 litrů
- 1000 litrů
- 5 litrů
- 200 litrů



Oil Technics Ltd

Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland UK DD10 0NH | +44 (0) 1561 361515 | info@oiltechnics.com | oiltechnics.com



Oil Technics Ltd reserve the right to modify any specification at any time and without prior notice.