

Lemsolv Industrial



Silný, vodou oplachovatelný odmašťovač



Vysoce účinný rozpouštědlový odmašťovač Lemsolv Industrial odstraňuje nejdolnější tuky, těžké oleje, vosky, asfalty a bitumenové emulze.

Jedná se o směs biologicky odbouratelných, povrchově aktivních látek a rozpouštědel zvyšujících výkonnost. Prostředek má velmi vysoký rozpouštěcí faktor (>100Kb), který mu umožňuje rychle a bezpečně proniknout a odstranit i nejsilnější znečištění olejem.

- Bez D-limonenu, chlóru a dalších nebezpečných rozpouštědel
- Vysoká rozpustnost
- Biologicky rozložitelný
- Vysoký bod vzplanutí (65°C)
- Oplachovatelný vodou
- Neklasifikován ADR
- Šetrný k separátorům

KDE SE POUŽÍVÁ

Lemsolv Industrial odstraňuje těžké oleje, vosky, tuky, asfalty a bitumenové emulze až 10krát rychleji než tradiční rozpouštědla při čištění nádrží a zařízení pro skladování olejů.

Hojně se používá ve strojírenském a dopravním průmyslu k čištění a odmašťování pro:

- Těžké provozy
- Olejové nádrže
- Stroje
- Podlahy dílen
- Motory
- Řetězy
- a mnoho dalších aplikací...

JAK POUŽÍVAT

- Používejte kontaktně, máčením, ponořením, štětcem nebo postřikem.
- Vhodné pro ultrazvukové čištění.
- Na místo znečištěné olejem naneste neředěný přípravek a před opláchnutím vodou nechte působit 10-15 minut.
- Při čištění olejových nádrží nebo topných trubíc může působit až 60 minut.
- Nejlépe opláchnout horkou vodou.
- Znečištěnou vodu vypusťte do nádrže na odpadní vodu.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

• Vzhled	Čirá, bezbarvá kapalina
• Molární hmotnost	0,900
• pH	~6,5
• Bod vzplanutí (°C)	65
• Obsah VOC	<20%

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Snadno biologicky odbouratelný
- Žádný potenciál bioakumulace

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Skladujte nejlépe v původních neotevřených obalech a mimo přímé sluneční světlo. Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte kontaminaci cizími materiály.

Doba použitelnosti: 4 roky od datumu výroby.

Další pokyny pro manipulaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE

Zamezte únikům do životního prostředí. Přebytečný produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Před recyklací je třeba nádoby vypláchnout.

TECHNICKÉ SLUŽBY A PRODEJNÍ PODPORA

Společnost Oil Technics Ltd vyrábí ve Skotsku podle norem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Distributor pro ČR: Marido Solutions s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, www.cleaning-shop.cz
Informace o produktech na: info@cleaning-shop.cz

VELIKOST BALENÍ

- 5 litrů
- 25 litrů
- 200 litrů
- 1000 litrů
- plechovka s 250 ubrousky (200 x 200mm)
- 500ml rozprašovač



Oil Technics Ltd

Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland UK DD10 0NH | +44 (0) 1561 361515 | info@oiltechnics.com | oiltechnics.com